

# VEZICE



artikel	dolžina / mm	širina / mm	max. obseg / mm	natezna trdnost / kg
VE98x2,5	98	2,5	21	8,16
VE135x2,5	135	2,5	32	8,16
VE160x2,5	160	2,5	40	8,16
VE200x2,5	200	2,5	52	8,16
VE200x3,5	200	3,5	50	13,26
VE200x4,5	200	4,5	50	22,44
VE250x4,5	250	4,5	50	22,44
VE290x3,5	290	3,5	80	13,26
VE290x4,5	290	4,5	80	22,44
VE360x4,5	360	4,5	100	22,44
VE370x3,5	370	3,5	103	13,26
VE430x4,5	430	4,5	115	22,44
VE450x7,5	450	7,5	130	55,08
VE750x7,5	750	7,5	220	55,05

Vezice so izdelane iz polyamina 6.6 in so:

- visoko odporne na baze, olja, masti in oljne derivate
- omejeno odporne na kisline
- neodporne na fenole in kloridna topila
- ne vsebujejo halogenskih smol
- so UV odporne (črna barva)

material: polyamid 6.6  
vsebnost vlage: 2,7%  
delovna temperatura: -40°C +85°C  
temperatura za zataganje: -10°C +60°C  
dopustna temperatura +110°C za kratek čas  
temperatura taljenja: +256°C  
samogasnost: UL94 razred V2